

CONFRONTO CON SCHEDE DI RIFERIMENTO DGR 8/7374 del 28/05/2008

HVSR 19 - LEMPRATO/CRONE

da	0,0	a	1,6	m	Vs=	250	m/s
da	1,6	a	5,1	m	Vs=	350	m/s
da	5,1	a	24,0	m	Vs=	550	m/s
da	24,0	a	50,0	m	Vs=	1800	m/s

HVSR 20 - CRONE

da	0,0	a	0,4	m	Vs=	120	m/s
da	0,4	a	4,4	m	Vs=	250	m/s
da	4,4	a	25,4	m	Vs=	450	m/s
da	25,4	a	54,4	m	Vs=	650	m/s
da	54,4	a	70,0	m	Vs=	800	m/s

HVSR 22 - CRONE

da	0,0	a	1,2	m	Vs=	200	m/s
da	1,2	a	22,0	m	Vs=	450	m/s
da	22,0	a	45,0	m	Vs=	650	m/s
da	45,0	a	50,0	m	Vs=	800	m/s

HVSR 23 - CRONE

da	0,0	a	1,2	m	Vs=	200	m/s
da	1,2	a	22,0	m	Vs=	450	m/s
da	22,0	a	45,0	m	Vs=	650	m/s
da	45,0	a	50,0	m	Vs=	800	m/s

HVSR 26 - CRONE

da	0,0	a	0,8	m	Vs=	200	m/s
da	0,8	a	21,0	m	Vs=	400	m/s
da	21,0	a	53,0	m	Vs=	600	m/s
da	53,0	a	70,0	m	Vs=	800	m/s

HVSR 27 - CRONE

da	0,0	a	0,8	m	Vs=	200	m/s
da	0,8	a	30,0	m	Vs=	400	m/s
da	30,0	a	43,0	m	Vs=	600	m/s
da	43,0	a	60,0	m	Vs=	800	m/s

